

## Decréscimo e Acréscimo em PA/RA

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Financeiro versão 11		
<b>Chamado</b>	: TRBBXW	<b>Data da publicação</b>	: 01/12/14
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U\_UPDFIN2**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Melhoria na rotina **Contas a Receber (FINA040)** e **Contas a Pagar (FINA050)** com a validação do campo para os títulos do tipo Pagamento antecipado (PA) e Recebimento Antecipado (RA), não sendo possível realizar o lançamento de valores para decréscimo e acréscimo, pois ao realizar o lançamento já é atribuído o valor real do título.

Caso seja necessário informar o decréscimo / acréscimo referente à Nota Fiscal preencha o valor no campo **Vlr. Título** (E2\_VALOR/E1\_VALOR).

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **U\_UPDFIN2** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em Microsiga Protheus® **Smart Client**, digite **U\_UPDFIN2** no campo **Programa Inicial**.

### Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **05/11/2014**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

### Atualizações do compatibilizador

#### 1. Atualização de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela SE1 - : Contas a Receber

<b>Campo</b>	E1_ACRESC
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Acrécimo
<b>Descrição</b>	Valor do Acrécimo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>When</b>	!(MVRECANT == M->E1_TIPO )
<b>Help</b>	Valor do Acrécimo

<b>Campo</b>	E1_DECRESC
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Decrécimo
<b>Descrição</b>	Valor do Decrécimo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

SIGAFIN – Decrécimo e Acrécimo em PA/RA

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>When</b>	!(MVRECANT == M->E1_TIPO )
<b>Help</b>	Valor do Decréscimo

- Tabela SE2 - : Contas a Pagar

<b>Campo</b>	E2_ACRESC
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Acréscimo
<b>Descrição</b>	Valor do Acréscimo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>When</b>	!(MVPAGANT == M->E1_TIPO )
<b>Help</b>	Valor do Acréscimo

<b>Campo</b>	E2_DECRESC
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Decréscimo
<b>Descrição</b>	Valor do Decréscimo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim

<b>When</b>	!(MVPAGANT == M->E1_TIPO )
<b>Help</b>	Valor do Decréscimo

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SE1 – Contas a Receber SE2 – Contas a Pagar
<b>Rotinas Envolvidas</b>	FINA040 – Contas a Receber FINA050 – Contas a Pagar
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®