

## Painel de Gestão – Precificação

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus - Controle de Lojas Versão 11	<b>Requisito</b>	: P00071
<b>Data da criação</b>	: 04/01/2011	<b>Data da revisão</b>	: 23/03/12
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U\_UPDLOJ75**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Disponibilizada a rotina **Painel de Gestão (LOJA302)** do Módulo **Sigaloja/FrontLoja** para o Módulo **Faturamento/Venda Direta**. Esta rotina permite realizar a criação de Lotes de Cadastro de Pacotes X Ações, Lotes de Publicações de Preços para administração das ações divididas por filiais no módulo **Faturamento/Venda Direta**.

A liberação sempre é feita por lote e o controle do lote é realizado por filial.

Os lotes podem ser criados de maneira automática de acordo com a utilização das seguintes rotinas:

#### - Cadastro de Pacotes x Ações

Esta rotina tem por finalidade criar um relacionamento entre os tipos de pacotes e os tipos de ações que irão gerar os lotes no painel de gestão.

Caso a opção seja de inclusão, os campos a serem informados são **Filial**, **Código do Evento** e **Código da Ação**.

O cadastro do código do evento (tabela MBB) e código da ação (tabela MBD) são criados automaticamente ao acessar a rotina pela primeira vez.

#### - Publicação de Preços

Esta rotina tem o objetivo de criar uma tabela de preço com os produtos que sofrerão alterações nos seus respectivos valores. Criou-se através desta rotina uma pré-tabela de preços que irá gerar um conjunto lote/pacote/ações na interface do painel de gestão.

Ao ser liberado manualmente ou via job, o painel de gestão deve efetivar a pré-tabela em tabela de preços, copiando todos os produtos existentes na tabela vigente e alterando apenas os que existirem na pré-tabela.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **U\_UPDLOJ75** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório `\PROTHEUS11_DATA\DATA`) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório `\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM`).

- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada **SE E, SOMENTE SE, tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client**, digite **U\_UPDLOJ75** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior à **14/02/2011**.

2. Clique em **OK** para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para a seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U\_UPDLOJ75**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro:

<b>Nome</b>	MV_LJGEPRE
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Cont. Por.</b>	.T.
<b>Descrição</b>	Habilita atualização do Painel de Gestão.

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **SIGALOJA**, conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	SIGALOJA
<b>Submenu</b>	Atualizações\Cenário de Vendas
<b>Nome da rotina</b>	Cadastro Pacotes x Ações
<b>Programa</b>	LOJA077
<b>Módulo</b>	Controle de Lojas
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	MBB, MBC e MBD

<b>Menu</b>	SIGALOJA
<b>Submenu</b>	Atualizações\Cenário de Vendas
<b>Nome da rotina</b>	Painel de Gestão
<b>Programa</b>	LOJA302
<b>Módulo</b>	Sigaloja
<b>Tipo</b>	Função Protheus

## Tabelas

MB9, MBA, MBB, MBC, MBD, MBE e MBG

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

## 1. Criação de perguntas no arquivo – SX1 – Cadastro de Perguntas:

<b>Grupo</b>	LOJA302
<b>Ordem</b>	01
<b>Pergunta</b>	Filial Inicial
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2

<b>Grupo</b>	LOJA302
<b>Ordem</b>	02
<b>Pergunta</b>	Filial Final
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2

<b>Grupo</b>	LOJA302
<b>Ordem</b>	03
<b>Pergunta</b>	Grupo de Filiais
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>F3</b>	SAU

<b>Grupo</b>	LOJA302
<b>Ordem</b>	04
<b>Pergunta</b>	Lote Inicial
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	18
<b>F3</b>	MBE

<b>Grupo</b>	LOJA302
<b>Ordem</b>	05
<b>Pergunta</b>	Lote Final

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	18
<b>F3</b>	MBE

<b>Grupo</b>	LOJA302
<b>Ordem</b>	06
<b>Pergunta</b>	Data do Início da Vigência
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8

<b>Grupo</b>	LOJA302
<b>Ordem</b>	07
<b>Pergunta</b>	Data até Início da Vigência
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8

<b>Grupo</b>	LOJA302
<b>Ordem</b>	08
<b>Pergunta</b>	Considerar Status
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	1
<b>Combo Box 1</b>	Aberto
<b>Combo Box 2</b>	Imp. Antecip.
<b>Combo Box 3</b>	Liberado
<b>Combo Box 4</b>	Executado
<b>Combo Box 5</b>	Falhou

## 2. Criação no arquivo **SX3 – Campos**:

### Tabela MB9 - Pacotes de atualizações:

<b>Campo</b>	MB9_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Filial do Sistema
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MB9_BECOD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	18
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	999999999999999999
<b>Título</b>	Num. Lote
<b>Descrição</b>	Número do Lote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Número do Lote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MB9_BBCOD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	18
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	999999999999999999
<b>Título</b>	Cod. Evento
<b>Descrição</b>	Código do Evento
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código do Evento
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MB9_DATA
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data
<b>Descrição</b>	Data do Pacote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Data que foi gerado o pacote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MB9_STATUS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Status
<b>Descrição</b>	Status do pacote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Em Liberação; 2=Aguarda Execução; 3=Exec. Parcialmente; 4=Executado; 5=Falhou
<b>Help</b>	Status do pacote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MB9_ID
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	ID
<b>Descrição</b>	ID do Pacote no Lote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	ID do Pacote no Lote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Visualiza

Tabela MBA – Detalhes Pacotes Atualizações:

<b>Campo</b>	MBA_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Filial do Sistema
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBA_BECOD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	18
<b>Decimal</b>	0



<b>Formato</b>	99999999999999999999
<b>Título</b>	Num. Lote
<b>Descrição</b>	Número do Lote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Número do Lote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBA_BBCOD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	9999999
<b>Título</b>	Cod. Evento
<b>Descrição</b>	Código do Evento
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código do Evento
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBA_BDCOD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	9999999
<b>Título</b>	Cod. Ação
<b>Descrição</b>	Código da Ação
<b>Nível</b>	0

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código que identifica a Ação
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBA_CODIGO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	18
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	999999999999999999
<b>Título</b>	Cod. Detalhe
<b>Descrição</b>	Código do detalhe do pacote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código do detalhe do pacote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBA_CODPRO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Produto
<b>Descrição</b>	Código do Produto
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código do Produto

Real / Virtual	Real
Altera / Visualiza	Altera

Campo	MBA_FILPRO
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial Prod.
Descrição	Filial do Produto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Filial do Produto
Real / Virtual	Real
Altera / Visualiza	Altera

Campo	MBA_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status da ação do pacote
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Opções	1=Em Liberação; 2=Aguard.Execução; 3=Ação Executada; 4=Ação Falhou
Help	Status da ação do pacote
Real / Virtual	Real
Altera / Visualiza	Altera
Campo	MBA_DATA

<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data
<b>Descrição</b>	Data da ação do pacote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Data da ação do pacote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBA_HORA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99:99
<b>Título</b>	Hora
<b>Descrição</b>	Hora da ação do pacote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Hora da ação do pacote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBA_USBAIX
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Usuário

<b>Descrição</b>	Usuário que efetuou a baixa
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Usuário que efetuou a baixa
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBA_FILTAB
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Fil. Pre-Tab.
<b>Descrição</b>	Filial da Pré-tabela de preços
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Filial da Pré-tabela de preço
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBA_CODTAB
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Pre-Tab.
<b>Descrição</b>	Código da Pré-tabela de preço
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim

<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código da Pré-tabela de Preço
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBA_FILREG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Fil. Reg. Desconto
<b>Descrição</b>	Filial da Regra de Desconto
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Filial da Regra de Desconto
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBA_CODREG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Reg. Desconto
<b>Descrição</b>	Código da Regra de Desconto
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código da Regra de Desconto
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBA_ID
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	ID
<b>Descrição</b>	ID no Pacote no Lote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	ID do Pacote no Lote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Visualiza

<b>Campo</b>	MBA_DTPAC
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data do Lote
<b>Descrição</b>	Data do Lote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Data do Lote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

Tabela MBB – Eventos do pacote:

<b>Campo</b>	MBB_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Filial do Sistema
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBB_CODIGO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	9999999
<b>Título</b>	Cod. Evento
<b>Descrição</b>	Código do Evento
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código do Evento
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBB_DESC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descrição
<b>Descrição</b>	Descrição do Evento
<b>Nível</b>	0



Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Descrição do Evento
Real / Virtual	Real
Altera / Visualiza	Altera

Tabela MBC – Relacionamento Evento x Ações:

Campo	MBC_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema
Real / Virtual	Real
Altera / Visualiza	Altera

Campo	MBC_BBCOD
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	9999999
Título	Cod. Evento
Descrição	Código do Evento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

<b>F3</b>	MBB
<b>Help</b>	Código do Evento
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBC_BBDESC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descr. Evento
<b>Descrição</b>	Descrição do Evento
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inicializador do Browser</b>	POSICIONE('MBB',1,XFILIAL('MBB')+MBC->MBC_BBCOD,'MBB_DESC')
<b>Relação</b>	Lj077BBI()
<b>Help</b>	Descrição do Evento
<b>Real / Virtual</b>	Virtual
<b>Altera / Visualiza</b>	Visual

<b>Campo</b>	MBC_BDCOD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	9999999
<b>Título</b>	Cod. Ação
<b>Descrição</b>	Código da Ação
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim

<b>F3</b>	MBD
<b>Help</b>	Código da Ação
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBC_BDESC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descr. Ação
<b>Descrição</b>	Descrição da Ação
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inicializador do Browser</b>	POSICIONE('MBD',1,XFILIAL('MBD')+MBC->MBC_BDCOD,'MBD_DESC')
<b>Relação</b>	Lj077BDIni()
<b>Help</b>	Descrição da Ação
<b>Real / Virtual</b>	Virtual
<b>Altera / Visualiza</b>	Visual

Tabela MBD – Ações dos eventos do pacote:

<b>Campo</b>	MBD_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

<b>Help</b>	Filial do Sistema
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBD_CODIGO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	9999999
<b>Título</b>	Cod. Ação
<b>Descrição</b>	Código da Ação
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código da Ação
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBD_DESC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descr. Ação
<b>Descrição</b>	Descrição da Ação
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Descrição da Ação
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

Tabela MBE – Lotes de Atualizações:

<b>Campo</b>	MBE_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Filial do Sistema
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBE_CODIGO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	18
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	999999999999999999
<b>Título</b>	Num. Lote
<b>Descrição</b>	Número do Lote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Código que identifica o número do lote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBE_DATA
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0

<b>Título</b>	Data
<b>Descrição</b>	Data do Lote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Data de vigência inicial do lote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBE_STATUS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Status
<b>Descrição</b>	Status do Lote
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Lote Aberto; 2=Aberto/Imp.Antecip.; 3=Liberado; 4=Executado; 5=Falhou (X3_CBOX)
<b>Help</b>	Status do Lote
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

Tabela MBG – Dados para impressão de Etiquetas:

<b>Campo</b>	MBG_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema

Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Filial do Sistema
Real / Virtual	Real
Altera / Visualiza	Altera

Campo	MBG_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	999999999999999999
Título	Num. Lote
Descrição	Número do Lote
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Número do Lote
Real / Virtual	Real
Altera / Visualiza	Altera

Campo	MBG_CODPRO
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod.Produto
Descrição	Código do Produto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não

<b>Help</b>	Código do Produto
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Alterar / Visualizar</b>	Alterar

<b>Campo</b>	MBG_FILPRO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Produto
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Filial do Produto
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Alterar / Visualizar</b>	Alterar

<b>Campo</b>	MBG_TIPO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo
<b>Descrição</b>	Tipo de Impressão
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	A=Antecipado; N=Normal; J=Normal via Job
<b>Help</b>	Indica se a solicitação de impressão por lote foi de forma antecipada ou não (A=Antecipada; N=Normal; J=Normal via Job)
<b>Real / Virtual</b>	Real



<b>Altera / Visualiza</b>	Altera
<b>Campo</b>	MBG_VLRDE
<b>Tipo</b>	Número
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999.99
<b>Título</b>	Valor de
<b>Descrição</b>	Valor de
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Valor do produto da pré-tabela (Publicação) respeitando a data de vigência e filial
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBG_VLRPOR
<b>Tipo</b>	Número
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999.99
<b>Título</b>	Valor por
<b>Descrição</b>	Valor por
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Valor do produto atual (pré-tabela), considerando regra de desconto por item.
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBG_DTVIG
<b>Tipo</b>	Data

<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data
<b>Descrição</b>	Data de Vigência
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Data de vigência do lote (conteúdo do campo MBE_DATA)
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

<b>Campo</b>	MBG_STATUS
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	9
<b>Título</b>	Status
<b>Descrição</b>	Status da Impressão
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Sim; 2=Não
<b>Help</b>	Define se a etiqueta já foi impressa (1=Sim; 2=Não).
<b>Real / Virtual</b>	Real
<b>Altera / Visualiza</b>	Altera

### 3. Criação e Alteração de tabela no arquivo **SX2 – Tabelas**:

<b>Chave</b>	MB9
<b>Nome</b>	Pacotes de atualizações
<b>Modo</b>	E
<b>PYME</b>	Não

<b>Chave</b>	MBA
<b>Nome</b>	Detalhes Pacotes Atualizações
<b>Modo</b>	E
<b>PYME</b>	Não

<b>Chave</b>	MBB
<b>Nome</b>	Eventos do Pacote
<b>Modo</b>	C
<b>PYME</b>	Não

<b>Chave</b>	MBC
<b>Nome</b>	Relacionamento Eventos x Ações
<b>Modo</b>	C
<b>PYME</b>	Não

<b>Chave</b>	MBD
<b>Nome</b>	Ações dos eventos do pacote
<b>Modo</b>	C
<b>PYME</b>	Não

<b>Chave</b>	MBE
<b>Nome</b>	Lotes de Atualizações
<b>Modo</b>	E
<b>PYME</b>	Não

<b>Chave</b>	MBG
<b>Nome</b>	Dados para impressão de etiquetas
<b>Modo</b>	E
<b>PYME</b>	Não

4. Criação de Consulta Padrão no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

<b>Alias</b>	MBE
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB

<b>Descrição</b>	Lotes Painel Gestão
<b>Contém</b>	MBE

<b>Alias</b>	MBE
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Filial+Num.Lote

<b>Alias</b>	MBE
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Filial+Data

<b>Alias</b>	MBE
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Contém</b>	MBE_FILIAL

<b>Alias</b>	MBE
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Num. Lote
<b>Contém</b>	MBE_CODIGO

<b>Alias</b>	MBE
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Data

<b>Contém</b>	MBE_DATA
---------------	----------

  

<b>Alias</b>	MBE
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Contém</b>	MBE_FILIAL

  

<b>Alias</b>	MBE
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Num. Lote
<b>Contém</b>	MBE_CODIGO

  

<b>Alias</b>	MBE
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Data
<b>Contém</b>	MBE_DATA

  

<b>Alias</b>	MBE
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Status
<b>Contém</b>	MBE_STATUS

  

<b>Alias</b>	MBE
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01
<b>Contém</b>	MBE->MBE_CODIGO

<b>Alias</b>	MBB
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Pacote Painel de Gestão
<b>Contém</b>	MBB

<b>Alias</b>	MBB
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Filial+Cod.Evento

<b>Alias</b>	MBB
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Contém</b>	MBB_FILIAL

<b>Alias</b>	MBB
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Cod. Evento
<b>Contém</b>	MBB_CODIGO

<b>Alias</b>	MBB
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contém</b>	MBB_DESC
<b>Alias</b>	MBB

<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01
<b>Contém</b>	MBB->MBB_CODIGO

<b>Alias</b>	MBB
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	02
<b>Contém</b>	MBB->MBB_DESC

<b>Alias</b>	MBD
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Ações Paineis de Gestão
<b>Contém</b>	MBD

<b>Alias</b>	MBD
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Filial + Cod. Ação

<b>Alias</b>	MBD
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Contém</b>	MBD_FILIAL

<b>Alias</b>	MBD
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Cod. Ação

<b>Contém</b>	MBD_CODIGO
---------------	------------

<b>Alias</b>	MBD
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contém</b>	MBD_DESC

<b>Alias</b>	MBD
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01
<b>Contém</b>	MBD->MBD_CODIGO

<b>Alias</b>	MBD
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	02
<b>Contém</b>	MBD->MBD_DESC

5. Criação de Índices no arquivo **SIX** – **Índices**:

<b>Índice</b>	MB9
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	MB9_FILIAL + MB9_BECOD + MB9_BBCOD + DTOS(MB9_DATA)
<b>Descrição</b>	Num.Lote+Cod.Evento+Data
<b>Proprietário</b>	S
<b>Pesquisa</b>	S

<b>Índice</b>	MB9
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	MB9_FILIAL + MB9_BECOD + MB9_ID
<b>Descrição</b>	Num.Lote+ID
<b>Proprietário</b>	S
<b>Pesquisa</b>	S



Índice	MBA
Ordem	1
Chave	MBA_FILIAL+MBA_BECOD+MBA_BBCOD+MBA_BDCOD+MBA_CODIGO
Descrição	Num.Lote+Cod.Evento+Cod.Ação+Cod.Detalhe
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBA
Ordem	2
Chave	MBA_FILIAL+MBA_BECOD+MBA_ID+MBA_BDCOD
Descrição	Num.Lote+ID+Cod.Ação
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBA
Ordem	3
Chave	MBA_FILIAL+MBA_BDCOD+MBA_STATUS
Descrição	Cod.Ação+Status
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBA
Ordem	4
Chave	MBA_FILIAL+MBA_BECOD+MBA_BBCOD+MBA_FILPRO+MBA_CODPRO
Descrição	Num.Lote+Cod.Evento+Filial Prod.+Cod.Produto
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBA
Ordem	5
Chave	MBA_FILIAL+MBA_BECOD+MBA_BBCOD+MBA_FILTAB+MBA_CODTAB
Descrição	Num.Lote + Cod.Evento + Fil. Pre-Tab + Cod.Pre-Tab.
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBA
Ordem	6
Chave	MBA_FILIAL+MBA_BECOD+MBA_BBCOD+MBA_FILREG+MBA_CODREG
Descrição	Num.Lote+Cod.Evento+Fil.Reg.Desc.+Cod.Reg.Desc.
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBA
Ordem	7
Chave	MBA_FILIAL+DTOS(MBA_DTPAC)+MBA_FILTAB+MBA_CODTAB
Descrição	Data do Lote + Fil. Pre-Tab + Cod.Pre-Tab.
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBA
Ordem	8
Chave	MBA_FILIAL+DTOS(MBA_DTPAC)+MBA_FILPRO+MBA_CODPRO
Descrição	Data do Lote+Filial Prod.+Cod.Produto
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBA
Ordem	9
Chave	MBA_FILIAL+DTOS(MBA_DTPAC)+MBA_FILREG+MBA_CODREG
Descrição	Data do Lote+Fil.Reg.Desc+Cod.Reg.Desc
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBB
Ordem	1
Chave	MBB_FILIAL + MBB_CODIGO
Descrição	Cod. Evento
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBC
Ordem	1
Chave	MBC_FILIAL + MBC_BBCOD+MBC_BDCOD
Descrição	Cod. Evento + Cod. Ação
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBD
Ordem	1
Chave	MBD_FILIAL +MBD_CODIGO
Descrição	Cod. Ação
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBE
Ordem	1
Chave	MBE_FILIAL +MBE_CODIGO
Descrição	Num. Lote
Proprietário	S
Pesquisa	S

Índice	MBE
Ordem	2
Chave	MBE_FILIAL+DTOS(MBE_DATA)
Descrição	Data
Proprietário	S
Pesquisa	S

6. Criação no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_LJGEPRE
Tipo	Caracter
Descrição	Habilita atualização do Painel de Gestão.
Valor Padrão	.T.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

 **Importante****Pré-requisitos:**

- Possuir produtos cadastrados;
- Possuir Categoria de Produtos (ACU x ACV) cadastradas;
- Possuir tabelas de preços (DA0 x DA1);

**Painel de Gestão – Precificação:**

1. No módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Cenário de Vendas/Cadastro de Pacotes x Ações (LOJA077)**.
2. Escolha as opções entre **Incluir, Alterar e Excluir**.
3. Caso a opção for de inclusão, informe os campos **Filial, Código do Evento e Código da Ação**. O cadastro do código do evento (tabela MBB) e código da ação (tabela MBD) são criados automaticamente.
4. No módulo **Faturamento (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Cenário de Vendas/Publicações (MATA325)** e crie uma pré-tabela de preços.
5. No módulo **Controle de Loja (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Cenário de Vendas/Painel de Gestão (LOJA302)**.
6. Informe se deseja filtrar os lotes no painel de gestão. Caso a resposta seja **Sim**, são apresentados filtros para os lotes. Caso a resposta seja **Não**, são exibidos todos os lotes contidos na tabela MBE.
7. Ao selecionar a opção Sim para filtrar, informe a Filial inicial, Filial final, grupo de filiais (Existe uma validação para inserir as filiais ou apenas o grupo, em ambas não é permitido o filtro), Lote inicial, Lote final, do início vigente, até o início vigente e considerar status (aberto, impressão antecipada, liberado, executado e falhou).

Os lotes, pacotes e ações são criados a partir de ações efetuadas na rotina, publicação de preços. O reflexo das liberações efetuadas pelo painel reflete nas rotinas de publicações efetivando as pré-tabelas em tabelas de preço, arquivo GERTEC, arquivo de carga e impressão de etiquetas.

Na interface, o usuário pode visualizar os lotes criados, liberar o lote, efetuar a impressão antecipada (somente as etiquetas do lote são geradas), cancelamento da impressão de etiquetas (este botão executa apenas se os lotes estiverem com status **Impressão antecipada**).

Os lotes podem possuir os status em aberto (legenda verde), impressão antecipada (legenda amarela), liberado (legenda azul), executado (legenda em preto), falhou (legenda vermelha).

Ao criar um pacote, são criadas as ações de acordo com o cadastro pacote x ações, que envolve atualização de carga, manutenção de preços e geração de arquivo GERTEC.

Os pacotes podem possuir os status em liberação (legenda verde), aguardando execução (legenda amarela), executado parcialmente (legenda preta), executado (legenda azul) e falhou (legenda vermelha).

As ações podem possuir os status em liberação (legenda verde), aguardando execução (legenda amarela), executada (legenda azul) e falhou (legenda vermelha).

Os status são alterados à medida que forem efetivadas a liberação, liberação antecipada e nos retornos de executado ou de falha das rotinas de Publicações.

O botão **Liberar Lote** tem a finalidade de liberar os pacotes e ações em aberto, para status de aguardando execução permitindo a impressão das etiquetas, a efetivação da pré-tabela para tabela de preços, geração de carga e geração de arquivo GERTEC. A liberação pode ser efetuada em qualquer momento.

O botão **Impressão antecipada** pode ser acionado até dois dias antes da vigência do lote, e tem a finalidade de alimentar a tabela MBG com, manutenção de preços (publicação).

O botão **Cancelamento da impressão antecipada** somente pode ser utilizado quando o lote estiver na condição de impressão antecipada (legenda amarela) e os pacotes/ações estiverem com status de aguardando execução. Caso algum produto do lote conter na MBG com status de impressão da etiqueta igual a **Sim**, não é possível restaurar o lote para: **Em aberto**, assim como não é possível excluir as etiquetas vinculadas ao lote.

Ao efetuar a liberação na situação de manutenção de preços (publicação), o status da ação de atualização de dados será atualizado, pois serão efetivadas as pré-tabelas em tabelas de preços.

A liberação do lote possui uma funcionalidade via job, que permite liberar um dia antes do prazo da vigência. Para isso, a função **LJ302JOB (Empresa, Filial)** deve ser inserida no configurador.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	MB9 - Pacotes de Atualizações MBA - Detalhes Pacotes Atualizações MBB - Eventos do Pacote MBC - Relacionamento Eventos x Ações MBD - Ações dos Eventos do Pacote MBE - Dados para Impressão de Etiquetas
<b>Rotinas Envolvidas</b>	LOJA302 - Painel de Gestão LOJA303 - Classe e métodos utilizados no Painel de Gestão LOJA077 - Cadastro de Pacotes x Ações MATA013 - Log de Produtos MATA325 - Publicação de Preços LOJA1156 - Geração arquivo GERTEC OMSA010 – Tabela de Preço UpdLoj75 - Update para criação de perguntas (SX1, SX2, SX3, SIX SX6, SXB), referentes ao Painel de Gestão (Precificação).
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux