



Melhoria na Reabertura do Romaneio

Produto	:	Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
Chamado	:	TIKZNW	Data da publicação	:	12/03/14
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_GFE11848**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Melhoria para que na reabertura do romaneio sejam gravados o motivo, data, hora e usuário que realizou a reabertura em campos próprios para este fim.
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

O sistema será atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **GFE11848** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXS (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certificar-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deverá ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deverá ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, por meio da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite U_GFE11848 no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 11/03/2014.



2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da confirmação será exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado **ou** é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecionar o programa U_GFE11848().
4. Ao confirmar será exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução será a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, será exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização serão apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela GWN – Romaneios de Carga:

Campo	GWN_MOTREA
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Motivo Reab.
Descrição	Motivo da Reabertura
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	



Relação	
Val. Sistema	
Help	

Campo	GWN_DTREAB
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Data Reab.
Descrição	Data da Reabertura
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	

Campo	GWN_HRREAB
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Hora Reab.
Descrição	Hora da Reabertura
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	



<i>When</i>	
Relação	
Val. Sistema	
<i>Help</i>	

Campo	GWN_USUREA
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	
Título	Usuario Reab.
Descrição	Usuário Reabertura
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Não
Opções	
<i>When</i>	
Relação	
Val. Sistema	
<i>Help</i>	



Procedimentos para Utilização

1. No SIGAGFE, incluir um documento de carga, vincular a um romaneio, realizar o cálculo e liberar;
2. Acessar a opção Ações relacionadas > Reabrir;
3. Visualizar o romaneio e verificar que foi incluído o separador reabertura, e nele constam o motivo da reabertura, data, hora e usuário. Verificar também se o campo motivo foi preenchido com o motivo informado na tela de motivo da reabertura, e foram gravados a data, hora e usuário que realizou a reabertura.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GWN – Romaneios de Carga
Funções Envolvidas	GFEA050 – Digitação de Romaneios de Carga
Sistemas Operacionais	Windows/Linux