

## Conferência de Expedição MV\_WMSUMI = 2 e Produto não Possui Segunda U.M.

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® SIGAWMS, Gestão de Armazenagem 11.80		
<b>Chamado</b>	: TRQUV3	<b>Data da publicação</b>	: 25/02/15
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

Efetuada melhoria na rotina **Conferência de Expedição (DLGV102)** para incluir tratamento para quando o parâmetro **MV\_WMSUMI** estiver configurado com valor igual a "2", ou seja, indicar que será considerada a segunda unidade de medida dos produtos nas operações via rádio frequência, e o produto a ser conferido não possuir segunda U.M. em seu cadastro. Nesta situação, o Sistema passará a trabalhar automaticamente com a primeira U.M.

Após a conferência do produto em questão, o **WMS** voltará a considerar o valor original do parâmetro.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Procedimento para Utilização

#### Requisitos para o teste:

- Possuir o parâmetro que indica a utilização da nova conferência de expedição (**MV\_WMSCEXP**) igual a "1".
- Possuir o parâmetro que indica a unidade de medida a ser utilizada nas operações via rádio frequência (**MV\_WMSUMI**) igual a "2".
- Possuir produto que não possua segunda unidade de medida em seu cadastro.
- Possuir um serviço que execute a função **DLApanhe()**.

#### Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Armazenagem (SIGAWMS)**, acesse **Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda**.  
- Inclua um novo pedido de venda para um ou mais produtos que não possuam segunda unidade de medida.
2. Acesse **Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda**.  
- Efetue a liberação do pedido.
3. Acesse **Atualizações > Serviços WMS > Execução de Serviços**.  
- Execute as ordens de serviço.
4. Acesse **Atualizações > WMS > Convocação via coletor de dados**.  
- Execute o processo de separação.
5. Acesse **Atualizações > WMS > Conferência de Expedição**.  
- O Sistema deverá assumir a primeira U.M. para a conferência dos produtos que não possuírem segunda U.M. cadastrada.  
- Deverá permitir executar o processo de conferência por completo sem que ocorram inconsistências.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	D01 - Conferência de Carga/Pedido D02 - Produtos na Conferência de Carga/Pedido
<b>Rotinas Envolvidas</b>	DLGV102 - Conferência de Expedição
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®