

## Eventos de Contas Médicas

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Planos de Saúde Versão 11			
<b>Chamado</b>	:	TFSWXX	<b>Data da publicação</b>	:	09/11/12
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos Relacionais

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLS94**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementados campos **% Desc Event (BD6\_PERDES)**, **Vlr Desc Ev. (BD6\_VLRDES)** e **Álias Desc (BD6\_TABDES)**, que se referem, respectivamente à Porcentagem de Desconto do Evento, Valor de Desconto do Evento e Álias Desconto do Evento. Essa melhoria possibilita a configuração de descontos em um range de procedimentos, que podem ser configurados por Rede de Atendimento (RDA) e Local de atendimento na rotina **Eventos de Contas Médicas (PLSA720)**.

### **Importante**

O termo **Álias**, significa o nível em que o Sistema encontra e identifica determinada regra do desconto. O campo **Álias Desc (BD6\_TABDES)**, é preenchido automaticamente.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o *compatibilizador* **UPDPLS94** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *compatibilizador* (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXS (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o *compatibilizador*, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o *compatibilizador* necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O *compatibilizador* deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(ão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada a Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada, SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsigla Protheus® Smart Client**, digite **U\_UPDPLS94** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO UPDATE / COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Campo** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **BD6 - Eventos das Contas Médicas**.

<b>Campo</b>	BD6_PERDES
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	03
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999
<b>Título</b>	% Desc Event
<b>Descrição</b>	Porcentagem de Desconto Evento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	<i>Percentual de Desconto Da RDA para este Evento.</i>

<b>Campo</b>	BD6_VLRDES
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.9999
<b>Título</b>	Vlr Desc Ev.
<b>Descrição</b>	Valor Desconto Evento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	<i>Informe o Valor Desconto evento da Rede Atendimento</i>

<b>Campo</b>	BD6_TABDES
--------------	------------

<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	03
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Álias Desc
<b>Descrição</b>	Álias Desconto Evento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	<i>Informe o Álias aonde foi encontrado o Desconto evento da Rede Atendimento.</i>

- Tabela **B75** – Desc Faixa X RDA

<b>Campo</b>	B75_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	02
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B75_CODIGO
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	06
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Codigo
<b>Descrição</b>	Codigo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B75_CODINT
Tipo	Caractere
Tamanho	04
Decimal	0
Formato	@R !.!!!
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	B75_CODPAD
Tipo	Caractere
Tamanho	02
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cd. Tab. Pd.
Descrição	Código Tabela Padrão
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B75_PROINI
Tipo	Caractere
Tamanho	16
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cd. Proc. De
Descrição	Cod. procedimento de

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não

Campo	B75_PROFIM
Tipo	Caractere
Tamanho	16
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cd. Proc. At
Descrição	Cod. procedimento até
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não

Campo	B75_PERDES
Tipo	Numérico
Tamanho	04
Decimal	0
Formato	@E 999
Título	% Desconto
Descrição	Percentual de desconto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não

Campo	B75_DTFDPI
Tipo	Data
Tamanho	08
Decimal	0
Formato	@D

<b>Título</b>	Data Inicial
<b>Descrição</b>	Data inicial Desc Fx Even
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B75_DTFDPF
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	08
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Data Final
<b>Descrição</b>	Data Final Desc Fx Even
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não

- Tabela **B58** -- Desc Faixa X Local Atend.

<b>Campo</b>	B58_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	02
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B58_CODIGO
<b>Tipo</b>	Caractere

<b>Tamanho</b>	06
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Codigo
<b>Descrição</b>	Codigo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B58_CODPAD
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	02
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd. Tab. Pd.
<b>Descrição</b>	Código Tabela Padrão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B58_PROINI
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd. Proc. De
<b>Descrição</b>	Cod. procedimento de
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B58_PROFIM
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd. Proc. At
<b>Descrição</b>	Cod. procedimento até
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B58_PERDES
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	04
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999
<b>Título</b>	% Desconto
<b>Descrição</b>	Percentual de desconto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B58_DTFDPI
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	08
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Data Inicial
<b>Descrição</b>	Data inicial Desc Fx Even
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim

<b>Browse</b>	Não
<b>Campo</b>	B58_DTFDPF
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	08
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Data Final
<b>Descrição</b>	Data Final Desc Fx Even
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B58_CODLOC
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	03
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Localidade
<b>Descrição</b>	Localidade
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B58_CODINT
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	04
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !!!!!
<b>Título</b>	Operadora
<b>Descrição</b>	Operadora
<b>Nível</b>	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Procedimento para Desconto por Faixa Rede de Atendimento (RDA)

Para configurar os descontos de acordo com os procedimentos, porcentagem e data de vigência.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse **Atualizações / Rede de Atendimento/ Rda - Cadastro(PLSA360)**.
2. Selecione o RDA e clique em **Ações relacionadas/Complemento**.
3. Selecione o Folder **Desc Faixa x RDA** e duplo clique na linha vazia.
4. Configure a operadora, a faixa de procedimentos que abrangem o desconto, a porcentagem de desconto, data de vigência inicial e final (Opcional).
5. Clique em confirmar.

### Procedimento para Desconto por Faixa (EVENTO)

Para configurar os descontos de acordo com os procedimentos, porcentagem e data de vigência.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse **Atualizações / Rede de Atendimento/ Rda - Cadastro(PLSA360)**.
2. Selecione o RDA e clique em **Ações relacionadas/Complemento**.
3. Selecione o Folder **Local de Atendimento** em seguida selecione o Folder **Desc Fx Evento** e clique na linha do segundo Folder.
4. Configure a operadora, a faixa de procedimentos que abrangem o desconto, a porcentagem de desconto, data de vigência inicial e final (Opcional), clique no botão confirmar.

### Para verificar o desconto no procedimento

1. Incluir guia de serviço
2. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse **Atualizações/ Proc. Contas/Digitação Contas (PLSA498)** .
3. Selecione a guia em questão e visualize os eventos das Contas Médicas.

Com o para o procedimento, deve aparecer no campos **% Desc Event (BD6\_PERDES)**, **Vlr Desc Ev. (BD6\_VLRDES)** e **Álias Desc (BD6\_TABDES)**, respectivamente, a porcentagem de desconto que foi configurada em cima do valor do procedimento, o valor que será descontado e o alias referente à tabela de desconto.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	BD6 - Eventos das Contas Médicas B75 - Desc Faixa X RDA B58 - Desc Faixa X Local Atend.
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSA107 – Associação x Classe PLSA365 – Módulo de manutenção da rede referência PLSA720 – Guia de consulta
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*