

Campos Cod Pais Ori e Dsc Pais Ori na Adição

Produto	:	Microsiga Protheus [®] Easy Import Control versão 10			
Chamado	:	TFB528	Data da publicação	:	28/05/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITEWWVA**, conforme **Procedimentos** para Implementação.

Implementada melhoria na rotina de **Desembaraço de Importação (EICDI502)** que permite informar nas adições o país de origem da mercadoria quando o Fabricante for informado como desconhecido. Para isto foram criados os campos **Cod.Pais Ori (EIJ_PAISOR)** e **Dsc.Pais Ori (EIJ_PAISDS)** que deve ser preenchidos quando informada a opção **3** (O Fabricante / Produtor é Desconhecido) no campo **Indicativo (EIJ_FABFOR)**.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

• Aplicar atualização dos programas EICDI500.PRW, EICDI505.PRW, EICDI554.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVGERAL.PRW e UITEWWVA.PRW.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UITEWWVA é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.





O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

<u>A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no</u> banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
- ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, <u>ou</u>;
- iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

- 1. Em Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client, digite U_UITEWWVA no campo Programa Inicial.
- 2. Clique em OK para continuar.
- 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UITEWWVA().
- 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.



- 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (*log*) apresentado.
- 8. Clique em OK para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

- 1. Criação de Campos no arquivo SX3 Campos:
 - Tabela EIJ Tabela de Adições da Declaração:

Campo	EIJ_PAISOR	EIJ_PAISDS
Тіро	C	C
Tamanho	3	25
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Cod.Pais Ori	Dsc.Pais Ori
Descrição	Codigo do Pais de Origem	Desc.do Pais de Origem
Nível	0	0
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Sim	Sim
When	M->EIJ_FABFOR == '3'	.F.
Val. Sistema	DI_VAL_EIJ(,,.T.,X)	
Inicializador Padrão		DI500GrvCpoVisual('EIJ_PAISDS')
Help	Código do Pais de Origem da Mercadoria da Adição	Descrição do país de Origem da Mercadoria da Adição

2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela EIJ – Tabela de Adições da Declaração:

Campo	EIJ_ALPROP
Val. Sistema	DI_VAL_EIJ(,,.T.,X)



- 3. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 Gatilhos:
 - Tabela EIJ Tabela de Adições da Declaração:

Campo	EIJ_FABFOR	EIJ_PAISOR
Sequência	001	001
Regra	M->EIJ_PAISOR := M->EIJ_PAISDS := "	IF(!EMPTY(M->EIJ_PAISOR),SYA->YA_DESCR,'')
Campo Domínio	EIJ_PAISOR	EIJ_PAISDS
Тіро	Ρ	Ρ
Posiciona?		S
Proprietário	S	S

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos:

- Habilitar o parâmetro MV_TEM_DI = T
- Ter um processo de Desembaraço com Adições geradas.

Sequência 001:

- 1. No Easy Import Control Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Desembaraço/Manutenção (EICDI502).
- 2. Selecione o processo requisitado e clique em Alterar.
- 3. Na capa do Desembaraço, clique em Adições.
- 4. Na tela das Adições, selecione uma das adições e clique em Alterar.

Na pasta **Dados Gerais**, o Sistema exibe os campo **Cod.Pais Ori (EIJ_PAISOR) e Dsc.Pais Ori (EIJ_PAISDS)** desabilitados, uma vez que o valor (1) do campo Indicativo **(EIJ_FABFOR)** diz que O Fabricante / Produtor é o Exportador.

- 5. Altere o valor do campo Indicativo (EIJ_FABFOR) para (3) onde se diz que O Fabricante / Produtor é Desconhecido e o campo Cod.Pais Ori (EIJ_PAISOR) apresenta habilitado para entrada de dados.
- 6. Informe o código de país de origem semelhante ao país do fornecedor. Neste caso o Sistema invalida após confirmação e apresenta a mensagem: País de origem da mercadoria deve ser diferente do país do Exportador quando o Fabricante é desconhecido.
- 7. Informe um país de procedência diferente deste e clique em OK.
- Caso modifique o valor do campo Indicativo (EIJ_FABFOR), o Sistema exclui automaticamente as informações do país de origem.



- 9. Altere novamente o valor do campo Indicativo (EIJ_FABFOR) para (3) onde se diz que O Fabricante / Produtor é Desconhecido e no campo Cod.Pais Ori (EIJ_PAISOR) informe novamente um país de origem válido.
- 10. Clique em **OK** para gravar.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	EIJ – Tabela de Adições da Declaração
Funções Envolvidas	EICDI500\EICDI505\EICDI502 - Desembaraço EICDI554 - Recebimento de Importação
Sistemas Operacionais	Windows [®] /Linux [®]