

## Ajuste dos Perguntas EIC285 e EIC330

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Easy Import Control M11	<b>Data da publicação</b>	:	01/06/12
<b>Chamado</b>	:	TEXKKBK	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos
<b>País(es)</b>	:	Todos			

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITEXKKBK**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementado ajuste nos Perguntas **EIC285 e EIC330** para que neles gatilhem os campos **Loja ? (.EIC28502.) e Loja ? (.EIC33002.)** ao informar o fornecedor em ambientes com controle de loja.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, UITEXKKBK.PRW, EICTR280.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UITEXKKBK**.

### **Importante**

Antes de executar o *update/compatibilizador* **UITEXKKBK** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update/compatibilizador* (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\ DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\**). Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada a Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada, SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsig Protheus® Smart Client**, digite **U\_UITEXKBK** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do *update*/compatibilizador seja igual ou superior a **15/05/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO UPDATE/COMPATIBILIZADOR

1. Alteração de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

<b>Grupo</b>	EIC285	EIC330	EIC330
<b>Ordem</b>	01	01	04
<b>Validação</b>	""	""	TR330ValData(mv_par03 ,mv_par04)
<b>F3</b>	SA2A	SA2A	""

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Pré-Requisitos:

- Possuir um Embarque cadastrado no SIGAEIC.

### Sequencia 001:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Consultas/Avaliações/Duração Processo (EICTR285)**.
2. Informe o código do fornecedor e note que a loja é gatilhada corretamente.

### Sequencia 002:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Consultas/Acompanhamentos/Prazo Fornecedor (EICTR330)**.
2. Informe o código do fornecedor e note que a loja é gatilhada corretamente.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Funções Envolvidas</b>	EICTR285 – Relatório de Duração Processo; EICTR330 – Relatório de Prazo Fornecedor.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®