

Campo PA_TOLHRNR

Produto	: Microsiga Protheus® Ponto Eletrônico versão 10		
Chamado	: TEM364	Data da publicação	: 27/06/12
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **RHUPDMOD**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Regras Apontamento (PONA060)** com a criação do campo **Tol. Hr. NReal (PA_TOLHRNR)**, que permite controlar a tolerância de horas não realizadas (atrasos + saídas antecipadas). Os campos **Tol. S.A. Per. (PA_TOLSAIA)** e **Tol. Atr. Per. (PA_TOLATRA)** continuam efetuando a saída antecipada e atrasos separadamente. Para que o tratamento seja efetuado com a nova regra (atraso e saída antecipada juntos), os campos **Tol. S.A. Per.** e **Tol. Atr. Per.** devem ser configurados com 0 (zero).

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar **previamente** o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o **RHUPDMOD** é imprescindível seguir as orientações de **segurança da informação** e conhecer os **procedimentos para aplicação do compatibilizador**, descritos no Portal TDN / Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus / Informações Sistêmicas / Compatibilizador.

<http://tdn.totvs.com.br/display/mp/Compatibilizador+--+117026>.

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **08/05/12**.

Execute a atualização **22 – Criação do campo PA_TOLHRNR** do **SIGAPON**.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Ponto Eletrônico (SIGAPON)** acesse **Atualizações/Cadastros Ponto/Regras Apontamento (PONA060)**.
2. Posicione o cursor em uma regra e clique em **Alterar**.
3. Na pasta **Tolerâncias**, preencha o novo campo:

- **Tol.Hr.NReal (PA_TOLHRNR)** - Informe as horas de tolerância para o cálculo da saída antecipada e atraso no expediente.
4. Para que a tolerância de horas não realizadas seja utilizada, é necessário alterar o conteúdo dos campos **Tol. Atr. Per. (PA_TOLATRA)** e **Tol. S.A. Per. (PA_TOLSAIA)** para 0 (zero).
 5. Confira os dados e confirme.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SPA - Regras de Apontamento:

Campo	PA_TOLHRNR
Tipo	N
Tamanho	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	Tol. Hr. NReal
Descrição	Tol. Hr. Não Realizada
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	CposInitWhen() .AND. POSITIVO()
Help	Informe as horas de tolerância para o cálculo da saída antecipada e atraso no expediente.

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SPA - Regras de Apontamento.
Funções Envolvidas	PONA060 - Cadastro de Regras de Apontamento.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.