

Busca da quantidade de dias de inadimplência

Produto	:	Microsiga Protheus [®] - Plano de Saúde – Vers	ão 10		
Chamado	:	TGQHCX	Data da publicação	:	22/02/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos Relacionais

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSPM**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Bloq. Automático (PLSA770)** no módulo Plano de Saúde (SIGAPLS), para alterar a busca da quantidade de dias de inadimplência. Atualmente, o sistema busca quantidade de dias de inadimplência no parâmetro **MV_PLDIADB**. Após esta melhoria, ele buscará a quantidade primeiramente no nível de cobrança do usuário (BA3- Família/ BQC-Subcontrato / BT5 - Contrato / BG9 - Empresa). Caso não a encontre, fará a busca no parâmetro. Esse processo será realizado também nas rotinas **Autorização (Ex: Autorização SADT- PLSA094A) e Posição Financeira. (PLSM020).** O parâmetro **MV_PLDADB** pode ser utilizado também no ato da autorização, para não exibir critica financeira. É possível informar a quantidade de dias inadimplentes para que no ato de uma autorização, seja exibida a mensagem de critica financeira.

Para realizar esta alteração foi criado nos níveis de cobrança o campo de quantidade de dias de inadimplência conforme abaixo:

Nível Família (BA3_DIASIN) – Dias Inadimpl - Qtd Dias de Inadimplência.
Nível Subcontrato (BQC_DIASIN) – Dias Inadimpl - Qtd Dias de Inadimplência.
Nível Contrato (BT5_DIASIN) – Dias Inadimpl - Qtd Dias de Inadimplência.
Nível Empresa -> BG9 DIASIN – Dias Inadimpl - Qtd Dias de Inadimplência.

Importante

Os parâmetros **MV_PLPOSTI** (indica quais títulos serão considerados: 1-títulos em aberto, 2-títulos em aberto/baixados com default = "1") e **MV_PLTIPAT** (indica a forma de contagem de dias em atraso: 1-dias corridos, 2-dias acumulados com default = "2") não serão alterados por esta melhoria, ou seja, todos permanecem com suas funcionalidades.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.



Antes de executar o compatibilizador UPDPLSPM é imprescindível:

a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA SYSTEM.

TOTVS

- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

<u>A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no</u> <u>banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:</u>

- i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
- ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
- iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.



Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client, digite UPDPLSPM no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDPLSPM seja igual ou superior a 01/04/12.

- 2. Clique em Ok para continuar.
- 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDPLSPM().
- 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo** exclusivo.
- 5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
- 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- 8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

- 1. Criação de Campos no arquivo SX3 Campos:
 - Tabela BA3 Famílias Usuários:

Campo	BA3_DIASIN
Тіро	Ν
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	9999
Título	Dias Inadimpl
Descrição	Qtd Dias de Inadimplência.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Opções	Não
Help	Quantidade de Dias de Inadimplência.

• Tabela BG9 - Grupos Empresas:

Campo	BG9_DIASIN
Тіро	Ν
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	9999
Título	Dias Inadimpl
Descrição	Qtd Dias de Inadimplência.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	Não
Help	Quantidade de Dias de Inadimplência.

• Tabela BT5 - Grupo de Empresa Contrato:

Campo	BT5_DIASIN
Тіро	Ν
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	9999
Título	Dias Inadimpl
Descrição	Qtd Dias de Inadimplência.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	Não
Help	Quantidade de Dias de Inadimplência.

• Tabela BQC - Subcontrato:

Campo	BQC_DIASIN
Тіро	Ν
Tamanho	4



Decimal	0
Formato	9999
Título	Dias Inadimpl
Descrição	Qtd Dias de Inadimplência.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	Não
Help	Quantidade de Dias de Inadimplência.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

- 1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações/Cadastros Contas/Motivos Criticas (PLSA505).
- 2. Verifica se a critica 04- Critica Financeira está ativada no cadastro.
- 3. Acesse as opções Atualizações/Atendimento/Atualização SADT (PLSA094A) e realize um atendimento médico.

No exemplo, o usuário selecionado tinha títulos atrasados por 4 dias, ou seja, a data do exemplo é de 24/02/2012 e o vencimento do titulo real é de 20/02/2012. Este usuário tem o nível de cobrança configurado no nível na Família, onde o campo **Dias Inadimpl** (BA3_DIASIN) está com valor 0 (zero).

No atendimento, ao selecionar o usuário o sistema adotou o valor do parâmetro **MV_PLDIADB**, devido o valor do campo acima e dos outros níveis estarem zerados.

Nesse exemplo o conteúdo do **MV_PLDIADB** também está zerado, fazendo com que o sistema critique com qualquer atraso existente (caso a crítica esteja ativa).

Configurando o campo **Dias Inadimpl** (BA3_ DIASIN) com um valor maior ou igual ao dia em atraso, a crítica não será exibida mesmo estando ativa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	BA3 – Família/ Usuário
Tabelas I Itilizadas	BG9 – Grupo Empresa
	BT5 – Contrato
	BQC – SubContrato
	PLSM20 – Posição financeira Usuário
Funções Envolvidas	PLSMVLD – Validação parte contratual
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®