

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

GlobalEvent - Como disparar um evento entre Flex-Metadados?

Added by [Caroline Miranda](#), last edited by [Caroline Miranda](#) on Set 30, 2011 ([view change](#))

Labels

(None)

Abaixo segue um trecho do código de como disparar um evento no Flex e recuperar em uma tela do Metadados:

Flex:

```
public function dispatchGlobalEvent():void {
    var value:String = "GlobalEvent";
    WorkspaceMediator.dispatcher.dispatchEvent(new GlobalEvent("onGlobalEventD", value));
}
```

O parâmetro type deve ser o evento global cadastrado na IDE do Metadados.

O evento acima deve ser disparado em algum componente da tela.

No Metadados:

Associar o evento disparado à um formulário e inserir no evento onGlobalEvent o código que irá capturar o evento disparado no Flex:

```
DEFINE VAR eventType AS CHARACTER.
DEFINE VAR eventValue AS CHARACTER.
eventType = GET-EVENT-TYPE().
eventValue = GET-EVENT-VALUE().
IF eventType = "onGlobalEventD" THEN DO:
    DISPLAY eventType.
    DISPLAY eventValue.
ELSE DO:
    DISPLAY "Outro evento disparado".
END.
```

Ver também

[GlobalEvent - Como disparar um evento entre Metadados-Flex?](#)

[DISPATCH-EVENT function](#)

[Add Comment](#)