

[Home](#)

- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User

[Page Operations](#)

[Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

Quais são as diferenças entre os modos de operação do produto?

Added by [André Filippi Cardoso Farias](#), last edited by [André Filippi Cardoso Farias](#) on Mai 03, 2011

Labels
(None)

Existem dois modos de operação no produto: Produção e Desenvolvimento.

Produção

O modo produção é o modo padrão de operação e também o modo utilizado por clientes.

Características

- Destinado a usuários e testers.
- Não utiliza versionamento.
- Não é separado por usuário.
- Instala os formulários na pasta MD dentro do WAR.
- Não possui subpastas dentro de MD.

Como utilizar este modo?

- Ao abrir o produto, este é o modo selecionado por padrão.
- Para voltar ao modo Produção estando no modo Desenvolvimento, basta clicar no botão de modo na barra de status para que seu texto mude para Modo Produção.
- Todas as formas de executar programas não alteram o modo, exceto os botões Executar dentro da IDE Metadados. Elas alteram o modo para Desenvolvimento.

Como instalar formulários na pasta MD?

Na IDE Metadados, selecione o item Assistente na barra de menu e em seguida Instalar Produto. Na janela que se abre, intitulada *Instalar Metadados (Produto)*, selecione as tabelas e formulários que deseja instalar.

Desenvolvimento

O modo desenvolvimento possui recursos avançados de versionamento e separação por usuários.

Características

- Destinado a desenvolvedores.
- Utiliza versionamento.
- Separa as pastas por usuário.
- Instala os formulários na pasta MD_DES dentro do WAR.
- Possui subpastas para a versão e o usuário dentro de MD, no formato /MD_DES/versão/usuário (por exemplo, /MD_DES/31720/super/view/crm/crudfreeform/CRUDCidade).

Como utilizar este modo?

- Executar um formulário pela IDE Metadados muda automaticamente o modo para Desenvolvimento, não sendo necessário nenhuma ação adicional.
- Para acessar o modo Desenvolvimento estando no modo Produção e com a IDE fechada, basta clicar no botão de modo na barra de status para que seu texto mude para Modo Desenvolvimento.
- Caso seu usuário não esteja associado a nenhuma versão, é preciso abrir a IDE Metadados uma vez e efetuar a associação.

Como instalar formulários na pasta MD_DES?

Na IDE Metadados, selecione o item Instalar na barra de menu. Na janela que se abre, intitulada *Instalar Metadados (Desenvolvimento)*, selecione as tabelas e formulários que deseja instalar.

Comparativo rápido entre os modos

Recurso	Produção	Desenvolvimento
Destinado a	Usuários e testers	Desenvolvedores
Versiona os formulários	Não	Sim
Separa por usuário	Não	Sim

Local de instalação	war/MD	war/MD_DES
Subpastas	Não	/MD_DES/versão/usuário/
Selecionado por padrão	Sim	Não
Muda automaticamente	Não	Ao executar um formulário pela IDE Metadados

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
1		11.5.0 e superiores	André Filippi Cardoso Farias	Mai 03, 2011 15:00	André Filippi Cardoso Farias	Mai 03, 2011 15:00



Your Rating:

Results:

0 rates

[O que é RSS?](#)

[Add Comment](#)