

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

## GET-EVENT-TYPE function

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Mai 23, 2011 ([view change](#))

Labels  
(None)

Eventos globais podem ser disparados através de telas Flex ou outras telas Metadados e capturadas através de script no **onGlobalEvent**. A função GET-EVENT-TYPE retorna uma string contendo o identificador do tipo de evento disparado.

### Syntax

*eventType* = GET-EVENT-TYPE ().

### eventType

Variável do tipo CHARACTER que receberá o tipo do evento disparado.

### Exemplo


```
DEFINE VAR eventType AS CHARACTER.
DEFINE VAR eventValue AS DATE.
eventType = GET-EVENT-TYPE().
eventValue = GET-EVENT-VALUE().
DISPLAY eventType.
DISPLAY eventValue.
```

### Ver Também

- [GET-EVENT-VALUE function](#)

#### Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
<a href="#">4</a>		2.0.3,2.5.1	<a href="#">Claudio Montenegro</a>	Mai 23, 2011 09:44	<a href="#">Claudio Montenegro</a>	Mai 23, 2011 10:01



O que é RSS?

Your Rating:

Results:

1 rates

[Add Comment](#)