

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

GET-EVENT-VALUE function

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Mai 23, 2011 ([view change](#))

Labels
(None)

Eventos globais podem ser disparados através de telas Flex ou outras telas Metadados e capturadas através de script no **onGlobalEvent**. A função GET-EVENT-FUNCTION retorna o valor do objeto passado como parâmetro para o evento.

Syntax

eventValue = GET-EVENT-VALUE ().

eventValue

Variável que receberá o valor passado como parâmetro para o evento disparado. O tipo da variável deverá ser o mesmo do tipo do parâmetro, podendo ser CHARACTER, INTEGER, DECIMAL, LOGICAL ou DATE.

Exemplo


```
DEFINE VAR eventType AS CHARACTER.
DEFINE VAR eventValue AS DATE.
eventType = GET-EVENT-TYPE().
eventValue = GET-EVENT-VALUE().
DISPLAY eventType.
DISPLAY eventValue.
```

Ver Também

- [GET-EVENT-TYPE function](#)

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
4		2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Mai 23, 2011 09:55	Claudio Montenegro	Mai 23, 2011 09:58



O que é RSS?

Your Rating:

Results:

1 rates

[Add Comment](#)