

[Home](#)

- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User

[Page Operations](#)

[Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

NODES GET-FATHER-KEY method

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Out 07, 2010 ([view change](#))

Labels
(None)

Obtém a chave do pai de um ítem em um componente do tipo Tree/TreeGrid.

Syntax

```
value = variable:NODES:GET-FATHER-KEY(itemKey).
```

value

Variável do tipo CHARACTER.

variable

Nome de uma variável WIDGET-HANDLE representando um componente do tipo Tree/TreeGrid.

itemKey

Chave do item a ser obtido a chave do pai. Esse parâmetro pode ser uma string ou uma variável do tipo CHARACTER.

Aplica-se a:

Tree e [TreeGrid](#).

Exemplo

```
DEFINE VARIABLE tree AS WIDGET-HANDLE.  
DEFINE VARIABLE value AS CHARACTER.  
value = tree:NODES:GET-FATHER-KEY("pai").
```

Ver Também

[TreeGrid](#)

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
9		2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Jun 30, 2010 17:17	Claudio Montenegro	Out 07, 2010 10:05



Your Rating:

Results:

1 rates

[O que é RSS?](#)

[Add Comment](#)