

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

NODES_SELECTED-ITEMS method

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Ago 13, 2010 ([view change](#))

Labels
(None)

Retorna uma TEMP-TABLE contendo os ítems selecionados em um componente do tipo Tree/TreeGrid.

Syntax

```
tempTable= variable:NODES_SELECTED-ITEMS().
```

variable

Nome de uma variável WIDGET-HANDLE representando um componente do tipo Tree/TreeGrid.

tempTable

Variável do tipo TEMP-TABLE que receberá os dados dos itens selecionados em um Tree/TreeGrid. A TEMP-TABLE obrigatoriamente deve ser definida da seguinte forma:

Para componente **Tree**:

```
DEFINE TEMP-TABLE tt
  FIELD fatherKey AS CHARACTER
  FIELD itemKey AS CHARACTER
  FIELD itemText AS CHARACTER.
```

Para componente [TreeGrid](#):

```
DEFINE TEMP-TABLE tt
  FIELD fatherKey AS CHARACTER
  FIELD itemKey AS CHARACTER
  FIELD itemText AS CHARACTER
  Demais campos...
```

Na TEMP-TABLE para TreeGrid, além dos campos obrigatórios mostrados acima, deve ser acrescentado um campo para cada coluna do grid. Veja exemplo abaixo.

Aplica-se a:

Tree e [TreeGrid](#).

Exemplo

```
DEFINE VARIABLE tree AS WIDGET-HANDLE.
DEFINE TEMP-TABLE tt
  FIELD fatherKey AS CHARACTER
  FIELD itemKey AS CHARACTER
  FIELD itemText AS CHARACTER.

tt = tree:NODES_SELECTED-ITEMS().
FOR EACH tt:
  DISPLAY "-----".
  DISPLAY tt.fatherKey.
  DISPLAY tt.itemKey.
  DISPLAY tt.itemText.
END.
```

Ver Também

[NODES_SELECT-ITEM method](#)

[NODES_SELECTED-ITEM:KEY attribute](#)

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
--------	--------	-----------------	---------	---------	----------------	----------------



Your Rating:

Results:

1 rates

[O que é RSS?](#)

 [Add Comment](#)