

- Home
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- Page Operations
- Browse Space

SDK - Software Development Kit - v.1.0

REPLACE function

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Abr 09, 2010 ([view change](#))

Labels
[incubado](#)

Retorna uma string após realizar a substituição de um trecho da string original.

documento **incubado**

Syntax

```
REPLACE ( source , from-string , to-string )
```

source

Uma string ou variável do tipo CHARACTER da qual se pretende substituir um trecho.

from-string

Substring a ser substituída na string original

to-string

String a ser utilizada na substituição

Exemplo

```
ASSIGN s1 = REPLACE("Primeiro dia do ano", "dia", "mês").
```

IMPORTANTE:


Se quiser substituir o caracter "."(ponto) em uma string, utilize a função conforme exemplo a seguir:

```
s1 = REPLACE("100.00", "[\.\]", "").
```

A string resultante do exemplo anterior será "10000".

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
8	incubado	2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Nov 17, 2009 15:20	Claudio Montenegro	Abr 09, 2010 17:29



Your Rating:

Results:

3 rates

O que é RSS?

[Add Comment](#)