

Home

- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- Page Operations
- Browse Space

SDK - Software Development Kit - v.1.0

RETURN statement

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Ago 28, 2009 ([view change](#))

Labels
[incubado](#)

Finaliza a execução do script corrente e retorna o status da execução.

documento **incubado**

Syntax

RETURN return-value

return-value

Indica o status da finalização de execução do script, podendo ser: "OK" ou "NOK".



O uso do statement RETURN em script para os eventos "beforeInsert", "beforeUpdate" e "beforeDelete" do CRUD, define se as operações de insert, update e delete serão completadas ou canceladas após o script. Caso o script retorne um "NOK", a operação correspondente não será realizada. Veja o exemplo a seguir.

Exemplo

```

DEFINE VARIABLE ip AS WIDGET-HANDLE.
DEFINE VARIABLE ipOk AS CHARACTER.
DEFINE VARIABLE bl AS LOGICAL INITIAL YES.

RUN validador.p (INPUT ip:SCREEN-VALUE, OUTPUT ipOk).

IF ipOk = "NOK" THEN
    MESSAGE "Esse IP é reservado, deseja salvar assim mesmo?" VIEW-AS ALERT-BOX
    QUESTION BUTTONS YES-NO
    TITLE "Confirmação"
    UPDATE bl.

IF bl THEN
    RETURN "OK".
ELSE
    RETURN "NOK".
    
```


Supondo que o script do exemplo seja utilizado no evento "beforeInsert" em um CRUD de Servidor. Esse CRUD será utilizado para cadastrar máquinas servidoras na base. Um dos campos da tela é o IP do servidor, representado pela variável **ip**.

O script realiza uma chamada através do comando RUN para o programa "validador.p", passando como parâmetro o IP informado pelo usuário e retornando na variável **ipOk** uma string que indica a validade do IP.

Em seguida o script verifica se a variável **ipOk** possui o valor "NOK", o que indica que o IP informado não é válido. Nesse caso o script apresenta uma pergunta para o usuário informando o problema e perguntando se o mesmo deseja prosseguir. Caso o usuário responda "Sim", o script retorna "OK", com isso o processo de salvar o registro continua normalmente. Caso o usuário informe "Não", o script retorna "NOK" causando o cancelamento do processo de inclusão do registro.

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
7	incubado	2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Ago 28, 2009 11:52	Claudio Montenegro	Ago 28, 2009 14:10



Your Rating:

Results:

3 rates

[O que é RSS?](#)

 [Add Comment](#)

Powered by [Atlassian Confluence 2.8.0](#), the [Enterprise Wiki](#). [Bug/feature request](#) – [Atlassian news](#) – [Contact administrators](#)