

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

SET-CURRENT method

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Feb 22, 2010 ([view change](#))

Labels
[incubado](#)

Seta o registro corrente de uma TEMP-TABLE para a posição informada.

documento **incubado**

Syntax

```
tempTableName:SET-CURRENT(index)
```

tempTableName

Nome de uma [TEMP-TABLE](#).

index

Índice do registro a ser definido como corrente.

Aplica-se a:

[TEMP-TABLE](#)

Exemplo

```
tt:SET-CURRENT(10).
tt.codigo = txtCodigo:SCREEN-VALUE.
tt.descricao = txtDescricao:SCREEN-VALUE.
```

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
4	incubado	2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Jan 19, 2010 10:49	Claudio Montenegro	Feb 22, 2010 13:28



Your Rating:

Results:

2 rates

[O que é RSS?](#)

[Add Comment](#)