

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

SUBSTRING function

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Nov 20, 2009 ([view change](#))

Labels
[incubado](#)

Extrai um conjunto de caracteres de uma string a partir de uma variável ou uma string maior.

documento incubado

Syntax

SUBSTRING (source , position [, length])

source

Uma string ou variável do tipo CHARACTER da qual se pretende extrair um trecho de caracteres.

position

Uma expressão do tipo inteira que indica a posição do primeiro caracter a ser extraído.

length

Número de caracteres a serem extraído.

Exemplo

```
ASSIGN s1 = SUBSTRING(s2, 5, 3).
```

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
6	incubado	2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Nov 17, 2009 14:43	Claudio Montenegro	Nov 20, 2009 16:58



O que é RSS?

Your Rating:

Results:

3 rates

[Add Comment](#)