

[Home](#)

- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

ADD-DATASET-FILTER-PARAM method

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Ago 11, 2011 ([view change](#))

Labels
(None)

Adiciona um parâmetro de filtro (objeto do tipo com.totvs.framework.dataset.structure.DatasetFilter) para um componente do tipo DatasulZoom (Novo Zoom) ou Dataset, declarado como WIDGET-HANDLE ou DATASET respectivamente. Um ou mais parâmetros podem ser adicionados a um DatasulZoom. Ao clicar no ícone de lupa do componente de Zoom, para abrir a tela com a lista de registros, serão apresentados apenas os registros que sejam compatíveis com o filtro do Zoom, de acordo com os parâmetros informados. O mesmo pode ser feito em um script de um CRUDFreeForm, adicionando um ou mais filtros para um Dataset, ao clicar no "Aplicar" do filtro do formulário, serão apresentados apenas os registros correspondentes.

Syntax

```
variable:ADD-DATASET-FILTER-PARAM(columnName, columnType, valueFrom, valueTo, [matches]).
```

variable

Nome de uma variável do tipo WIDGET-HANDLE (DatasulZoom) ou DATASET.

columnName

Nome da coluna na entidade representada pelo componente de zoom, ao qual se deseja realizar uma filtragem.

columnType

Tipo da coluna na entidade representada pelo componente de zoom, ao qual se deseja realizar uma filtragem. O tipo da coluna deve ser igual ao encontrado no XML da entidade. Valores válidos são: "String", "Varchar", "Integer", "Long", "Serial", "Decimal", "Boolean", "Date", "Datetime".

valueFrom

Valor inicial da faixa que os registros devem possuir para serem selecionados por esse parâmetro de filtro.

valueTo

Valor final da faixa que os registros devem possuir para serem selecionados por esse parâmetro de filtro. Caso o parâmetro valueTo não seja necessário, pode-se passar uma string vazia ("").

matches

Parâmetro opcional do tipo **LOGICAL**. Quando o **columnType** for do tipo **String**, a pesquisa pode ser feita usando **matches** ou **equals**. Se o parâmetro **matches** não for informado ou tiver valor **true**, será utilizado **matches**, se tiver o valor **false** será utilizado **equals**.

Aplica-se a:

DatasulZoom, Dataset

Exemplos

```
DEFINE VARIABLE fkPaisUfNumIdPais AS WIDGET-HANDLE.
/* Define um filtro por faixa de numId, trazendo os paises cujo Id estejam entre 100 e 200 (inclusos)*/
fkPaisUfNumIdPais:ADD-DATASET-FILTER-PARAM("num_Id","Integer", 100, 200).
```

O mesmo exemplo pode ser utilizado de dentro um script de CRUDFreeForm:


```
DEFINE VARIABLE datasetPais AS DATASET.
datasetPais:ADD-DATASET-FILTER-PARAM("num_Id","Integer", 100, 200).
```

Ver Também

CLEAR-FILTER method

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
4		2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Fev 17, 2011 10:34	Claudio Montenegro	Ago 11, 2011 08:32



Your
Rating:

Results:

1 rates

[O que é RSS?](#)

[Add Comment](#)