

```
/*  
*****  
*****  
*/
```

```
** Programa.: apiCustomFieldsValues-upc.p **
```

```
** Autor.....: **
```

```
** Data.....: **
```

```
** Descricao.: Exemplo de customizaçã para campo personalizados **
```

```
*****  
*****/
```

```
{include/i-prgvrs.i upc-CustomFieldsValues 2.00.00.000 } /** 010000 **/
```

```
&IF "{&EMSFND_VERSION}" >= "1.00"
```

```
&THEN
```

```
{include/i-license-manager.i upc-CustomFieldsValues MPD}
```

```
&ENDIF
```

```
{utp/ut-glob.i}
```

```
{cdp/cdcfgdis.i}
```

```
{include/i-epc200.i1} /** Definição tt-EPC **/
```

```
/* TABELA TEMPORARIA PARA VALORES DE CAMPOS PERSONALIZADOS*/
```

```
DEFINE TEMP-TABLE ttCustomFieldsValues NO-UNDO LIKE config-aplic-custom-values
```

```
FIELD r-rowid AS ROWID.
```

```
/*TABELA TEMPORARIA PARA ERROS*/
```

```
DEFINE TEMP-TABLE RowErrors NO-UNDO
```

```
FIELD ErrorSequence AS INTEGER
```

FIELD ErrorNumber AS INTEGER  
FIELD ErrorDescription AS CHARACTER  
FIELD ErrorParameters AS CHARACTER  
FIELD ErrorType AS CHARACTER  
FIELD ErrorHelp AS CHARACTER  
FIELD ErrorSubType AS CHARACTER.

DEF INPUT PARAM p-ind-event AS CHAR NO-UNDO.

DEF INPUT-OUTPUT PARAM TABLE FOR tt-epc.

DEFINE VARIABLE h-apiCustomFieldsValues AS HANDLE NO-UNDO.

DEFINE VARIABLE h-ttCustomFieldsValues AS WIDGET-HANDLE NO-UNDO.

DEFINE VARIABLE h-query-buffer AS WIDGET-HANDLE NO-UNDO.

DEFINE VARIABLE h-query AS WIDGET-HANDLE NO-UNDO.

DEFINE VARIABLE h-cod-chave AS WIDGET-HANDLE NO-UNDO.

DEFINE VARIABLE h-cod-campo AS WIDGET-HANDLE NO-UNDO.

DEFINE VARIABLE h-cod-valor AS WIDGET-HANDLE NO-UNDO.

/\* CÓDIGO ÚNICO DA APLICAÇÃO APP MINHAS VENDAS - VEJA TABELA  
DE CÓDIGOS NA DOCUMENTAÇÃO CUSTOMIZAÇÃO DE CAMPO  
PERSONALIZADO \*/

DEFINE VARIABLE cod-aplicacao AS CHARACTER INITIAL  
"appMobileOrder" NO-UNDO.

/\* NOME DO PONTO DE CUSTOMIZAÇÃO - ESTE PONTO É EXECUTADO  
APÓS O VALOR DO CAMPO PERSONALIZADO SER CRIADO OU ALTERADO  
NO PRODUTO PADRÃO \*/

```
/* PODE SER USADO OUTROS PONTOS DE CUSTOMIZAÇÃO DISPONÍVEIS  
NO PRODUTO CONFORME SUA NECESSIDADE */
```

```
DEFINE VARIABLE c-nome-ponto-de-customizacao AS CHARACTER INITIAL  
"afterStoreCustomFieldValue" NO-UNDO.
```

```
/* NOME DO PARÂMETRO DO PONTO DE CUSTOMIZAÇÃO - CONTÊM OS  
DADOS DO VALOR DO CAMPO PERSONALIZADO QUE FOI CRIADO OU  
ALTERADO */
```

```
/* SE FOR USADO OUTRO PONTO DE CUSTOMIZAÇÃO CONSULTE OS SEUS  
PARÂMETROS NA DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO OU SOLICITE OS  
DETALHES */
```

```
DEFINE VARIABLE c-parametro-do-ponto-de-customizacao AS CHARACTER  
INITIAL "ttCustomFieldsValues" NO-UNDO.
```

```
FOR FIRST tt-epc NO-LOCK
```

```
WHERE tt-epc.cod-event = c-nome-ponto-de-customizacao
```

```
AND tt-epc.cod-parameter = c-parametro-do-ponto-de-customizacao:
```

```
RUN cdp/apiCustomFieldsValues.p PERSISTENT SET h-apiCustomFieldsValues.
```

```
IF VALID-HANDLE (h-apiCustomFieldsValues) THEN DO:
```

```
ASSIGN h-ttCustomFieldsValues = WIDGET-HANDLE(tt-epc.val-parameter)
```

```
h-query-buffer = h-ttCustomFieldsValues:DEFAULT-BUFFER-  
HANDLE.
```

```
IF VALID-HANDLE(h-query-buffer) THEN DO:
```

```
CREATE QUERY h-query.
```

h-query:SET-BUFFERS(h-query-buffer).

h-query:QUERY-PREPARE('for each ' + h-  
ttCustomFieldsValues:NAME + ' no-lock').

h-query:QUERY-OPEN().

REPEAT ON ERROR UNDO, LEAVE:

h-query:GET-NEXT() NO-ERROR.

IF h-query:QUERY-OFF-END THEN LEAVE.

ASSIGN h-cod-chave = h-query-buffer:BUFFER-FIELD('cod-chave') NO-  
ERROR.

ASSIGN h-cod-campo = h-query-buffer:BUFFER-FIELD('cod-campo') NO-  
ERROR.

ASSIGN h-cod-valor = h-query-buffer:BUFFER-FIELD('cod-valor') NO-  
ERROR.

/\* PESQUISA DE VALORES DE CAMPOS PERSONALIZADOS\*/

RUN get-custom-fields-values-v1 IN h-apiCustomFieldsValues (INPUT cod-  
aplicacao,

INPUT h-cod-chave:BUFFER-VALUE,

VALUE,

INPUT h-cod-campo:BUFFER-

INPUT h-cod-valor:BUFFER-VALUE,

ttCustomFieldsValues,

OUTPUT TABLE

OUTPUT TABLE RowErrors).



END.

/\* LISTA DE ERROS \*/

FOR EACH RowErrors:

    MESSAGE RowErrors.ErrorDescription

        VIEW-AS ALERT-BOX INFORMATION BUTTONS OK.

END.

END.

DELETE PROCEDURE h-apiCustomFieldsValues.

ASSIGN h-apiCustomFieldsValues = ?.

END.

END.

RETURN "OK".